



Armadura + Conector + Timer / EMC Válvula piloto

Válvula piloto neumático 2-2 con sello en teflón y cuerpo de acero inoxidable



¿Cómo hacer el pedido?

50: 2"

FINC	10	40	A
EMC Acero inoxidable válvula Ángel	Port Size 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1-1/4" 40: 1-1/2"	Actuator Size 40: 40mm 50: 50mm 63: 63mm 80: 80mm 100: 100mm	Type A: Simple acción cierre normal B: Simple acción apertura normal C: Doble acción cierre normal D: Doble acción Instalación libre

Ejemplo de orden:

*EMC acero inoxidable, 3/8" conexión, Actuator size 40mm, simple acción cierre normal, Modelo: EMC10-40A


Especificaciones


Model	EMC10-50A/B/C/D
Tamaño de puerto	DN10-DN50
Thread	G3/8"-G2"
Cuerpo de válvula	CF8M
Actuator	CF8
Spol seal	PTFE
Sello del pistón	PTFE/FKM
Medio	agua, gas neutro o líquido, ethanol, aceite, solvente orgánico, vapor, alcalescente y solución acida debilitante

Model	EMC10-50A/B/C/D	
Medio de trabajo (°C)	PTFE: -10~+180	
Temp. de trabajo (°C)	-10-+60	
Viscosidad (mm2/a)	Max600	
Instalación	Cualquier posición	
Medio de control	Aire, gas neutral	
Presión de control (Bar)	3-10	

Post Size Orifice Actuator Kv		184 of the sec	Normal Close		Normal Open		Model			
		Working Pressure	Admitted Differential Pressure Range	Control Pressure Range	Admitted Differential Pressure Range	Control Pressure Range	Normal Close	Normal Open		
G3/8*	13	40	4.7		0-16	≥4	-	-	EMC10-40A	EMC10-40B
G3/8"	13	50	4.7		0-16	≥3	0-16	3	EMC10-50A	EMC10-50B
G1/2"	13	40	4.7		0-16	≥4	_	_	EMC15-40A	EMC15-40B
G1/2"	13	50	4.7		0-16	≥3	0-16	3	EMC15-50A	EMC15-50B
G3/4"	18	50	9.5	16	0-16	3-4	0-16	3	EMC20-50A	EMC20-50B
G1"	24	50	18.1		0-16	3-5.5	-	-	EMC25-50A	EMC25-50B
G1"	24	63	18.1		0-16	3-3.5	0-16	3.5	EMC25-63A	EMC25-63B
G1-1/4"	31	63	23.1		0-16	3-5	0-14	3.9	EMC35-63A	EMC35-63B
G1-1/2"	35	63	32.9		0-16	3-6	0-11	3.9	EMC40-63A	EMC40-63B
G2*	45	63	52.8		0-10	3-6.5	0-6	3.9	EMC50-63A	EMC50-63B
G2*	45	80	52.8		0-16	3-6.6	0-2	4	EMC50-80A	EMC50-80B

Válvula piloto neumático de plástico serie EMC





Ejemplo de orden:

*EMCP serie plástico, 3/8" conexión, Tamaño actuator: 40mm, simple acción cierre normal, Ss304 Cuerpo de válvula, Modelo: EMCP10-40AS1







EMC Válvula Angel Serie

Especificaciones

Modelo			
Tamaño de conexión	DN10-DN50		
Thread	RC3/8"-RC2-1/2"		
Material del cuerpo	SS316/SS304		
Material actuador	SS304/Aluminio		
Seat seal	PTFE/FPM		
Stem seal	PTFE/FPM		
Sello del pistón	FPM/NBR		

Modelo			
Appliable Medium	agua, gas neutral o líquido, ethanol, aceite, solvent orgánico, vapor, alcalescente y weak acid solution		
Temperatura of medium (°C)	PTFE: -10~+200 FPM: -10~+100		
Viscosidad (mm2/s)	max6020		
Instalación	cualquier posición		
Medio de control	aire, gas neutral		
Presión de control (Bar)	3–8		

Post Size	Actuator	Orifice mm	Kv Value	Temperature /Pressure
3/8"	40	10.5	3.7	
3/8"	50	10.5	3.7	
1/2"	40	13	4.2	-10°C~200°C / 0-16Bar
1/2"	50	13	4.2	
3/4"	40	17	8.0	
3/4"	50	17	8.0	
1"	40	24	19	

Post Size	Actuator	Orifice mm	Kv Value	Temperature /Pressure
1"	50	24	19	
1"	63	24	19	
1-1/4"	63	30	27	-10°C-200°C
1-1/4"	80	30	27	1
1-1/4°	100	30	27	0-16Bar
1-1/2*	63	35	42	
1-1/2"	80	35	42	

Post Size	Actuator	Orifice mm	Kv Value	Temperature /Pressure
1-1/2*	100	35	42	1000 0000
2"	63	45	55	-10°C~200°C
2"	80	45	55	0-16Bar
2"	100	45	55	0-16Bar

Armadura+Conector+Timer

Model:

4V110A



Model:

4V220A



Model:



Model:

Q22XD-1.2A



Model:

K23D-1.2A



Model:

K23D-2A



Model:

Q22XD-2A



Model:

43650C Connector



Model:

43650B Connector



Model:

43650A Connector



Model:

PUCT Timer with Connector



Model:

110PH

